



**Qualität und Design**

**Beflagungssysteme**

Generalrepräsentanz der

Flagmore AB – Schweden

(vorm. Tidaflag)

## IDEEN bringen LÖSUNGEN

### FLAGMORE-GFK-FAHNENMASTEN

Sie sind aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (GFK) gefertigt, seit über 50 **Jahren** auf dem Markt und bisher über **400.000 mal hergestellt**. GFK ist korrosions- und alterungsbeständig. Sonneneinwirkung, Feuchtigkeit, sowie andere Umwelteinflüsse verändern weder Aussehen noch Funktion. Die Windkraft an Fahne und Mast ist berechnet in Übereinstimmung nach **EUROCODE E (statische Windbelastung, Beschluß 1991)**. Die Berechnung beinhaltet sowohl die Fahnenhalterung als auch die Bodenbefestigung. Die Masten in **Standardausführung** sind bei Normalbeflagung für **Windgeschwindigkeiten von 100 km/h bis 120 km/h**, die in **extraverstärkter Ausführung bis 135 km/h** ausgelegt. Wir gewähren 12 Monate **Garantie ab Kaufdatum (ausgenommen Verschleißteile)**. In Österreich sind **FLAGMORE-GFK-FAHNENMASTEN** mit hervorragenden Referenzen versehen.

Immer dann, wenn **höchste Anforderungen** erfüllt werden mußten, haben sich **Architekten, Planer** und **Bauherren** für **FLAGMORE-GFK-FAHNENMASTEN** aus glasfaserverstärktem Polyesterharz entschieden. **GFK-Fahnenmasten** bieten eine Reihe einzigartiger

#### VORTEILE

- glatte, fahnenchonende Oberfläche aus weißem Gelcoat (Auf Anfrage in jeder gängigen RAL-Farben erhältlich) pflegefrei, keine Wartungskosten
- hohe mechanische Festigkeit, alterungs- und witterungsbeständig
- elegante, konisch zulaufende Mastform
- geringes Gewicht, leichte Montage durch kippbares und genau lotrecht justierbares Sicherheits-Bodenbefestigungssystem (feuerverzinkt)
- Für das Top bieten wir, **OHNE AUFPREIS**, die freie Wahl zwischen weißem, rotem oder goldenem Pilz, bzw. silbernem oder goldenem Zwiebel.

#### SEILAUSSENLAUF

- Außenliegendes, umlaufendes Seil mit Klampe. Der Mast ist vorgerüstet für Montage der Klampe in 1,5 m oder 3,0 m Höhe über Boden. Geräuscharm

#### SEILINNENLAUF

- mit eingebauter, verschleißfreier Seiltrommel (INOX) und Spezialkurbel. **Drehbare Topeinrichtung für freies Auswehen der Fahne.** Ein flexibles Gegengewicht hält die Fahne straff. Bestmöglicher Schutz gegen Fahnen-diebstahl, kein Pfeif- und Klappergeräusch (Geräuschlos wichtig in Wohngebieten) und höchster Bedienungskomfort. Keine Schwächung der Maststabilität, kein Verschlußdeckel, keine Nuten.

#### BANNER LIFT

- durch die Montage des kugelgelagerten hissbaren Auslegearms auf dem Seilinnenlaufmast, ist das Hissen und Einholen der Fahne jederzeit ohne Umlegen des Mastes möglich;

- die Fahne ist immer gespannt, 100 %ige Sichtbarkeit
- 360° drehender Fahnenarm, die Fahne steht immer im Wind
- geringer Fahnenverschleiß

#### BANNERHALTERUNG

- bei dieser Lösung muß der Fahnenmast zum Hissen und Einholen der Fahne umgelegt werden.

**FLAGMORE-GFK-FAHNENMASTEN VERÄNDERN IHRE OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT NICHT, DADURCH IST EINE VERSCHMUTZUNG DER FAHNE DURCH DEN MAST NICHT GEGEBEN.**

MASTLÄNGEN	Länge (m)	6	7	8	9	10	12	14	16	18
von 6 - 18 m	Ø oben (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65	65
über Boden	Ø unten (mm)	120	120	120	120	140	140	175	175	175
	Gewicht (kg)	16	17	18	21	30	36	76	84	92

**Wir übernehmen auch die Herstellung Ihrer Werbefahnen nach Ihrem Design/Logo.**

**Hervorragende Qualität, solide Verarbeitung, einzigartiges Design.**